


<b>Ficha Técnica</b>		 <b>SUI COLOR</b> más que una Pinturería
Nombre: <b><u>LATEX</u></b> <b><u>INTERIOR - EXTERIOR</u></b>	Revisión: 01	
	Fecha: 01/07/2025	
	Hoja: 1 de 2	

Es un producto formulado a base de polímeros 100 % acrílicos especialmente indicados para la decoración y protección de paredes interiores, pudiéndose ser utilizado sin inconvenientes en exteriores sobre revoques, hormigón, yeso, fibrocemento, ladrillo, etc.

**CARACTERISTICAS GENERALES:**

- Este producto brinda una película mate, de muy fina textura y de aspecto aterciopelado.
- Posee excelente lavabilidad y nivelación, ofreciendo resistencia a la fricción y al roce
- En su composición se encuentran aditivos especialmente incorporados para evitar la formación de hongos y algas.
- De rápido secado, y aromatizado con esencias para ser mas agradable su aplicación.
- Posee incorporados aditivos poliuretánicos que evitan el salpicado.
- En su presentación original el producto posee un color blanco puro.
- Para la obtención de colores claros se puede agregar 30 cm3 por litro de entonadores.
- Presentación: 4lt - 10 lt - 20 lt

**CARACTERISTICAS TECNICAS:**

- Tipo de vehículo: Polímero Acrílico Acuoso Emulsionado
- Peso específico: 1,32 +/- 0,03
- Viscosidad (UK a 25 °C): 86 +/- 2
- Contenido de sólidos en peso: 48 +/- 1
- Tiempo de secado (25 °C 50%HR): 4 horas.
- Temperatura de aplicación: Mínima 10 °C - Máxima 35 °C
- Numero de manos: 2 a 3
- Color: Blanco, puede entonarse con Entonador Universal (máximo 30 cm3 por litro).
- Acabado: Mate
- Poder Cubritivo: Muy Bueno
- Rendimiento Teórico: 12 a 14 m2 por litro y por mano dependiendo de la superficie y la herramienta utilizada.
- Fondos recomendados: Fijador Sellador al agua
- Diluyente y Limpieza: Agua

**INSTRUCCIONES DE USO:**


Se debe aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de polvo, grasitud, hongos, pinturas descascaradas o en mal estado. Puede aplicarse con pincel o rodillo.

**Mampostería Nueva:** Dejar transcurrir como mínimo 60 días antes de iniciar pintado. Lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar fijador sellador acrílico, siguiendo las recomendaciones de uso para dicho producto.

Si se trata de una superficie poco cohesionada aplicar Restaurador y Fijador al aguarrás diluido en partes iguales con aguarrás; nivelar imperfecciones con enduido. Lijar, eliminar cuidadosamente el polvillo resultante y volver a aplicar Restaurador y Fijador al aguarrás sobre las áreas enduidas y de este modo evitar diferencias de absorción.

**Yeso:** Lijar solo si es necesario, eliminar el polvillo y aplicar fijador sellador acrílico, siguiendo las recomendaciones de uso para dicho producto.

**Mamposterías previamente pintadas:** Limpiar adecuadamente toda la superficie para eliminar la suciedad, grasitud, hongos o polvillo. Las superficies descascaradas o ampolladas deberán ser reparadas eliminando las partes flojas; si fuera necesario reparar alguna imperfección, aplicar Enduido. Lijar, eliminar cuidadosamente el polvillo resultante y volver a aplicar Restaurador y Fijador al aguarrás sobre las áreas enduidas y de este modo evitar diferencias de absorción. Si se trata de superficies pintadas con terminación brillante, lijar suavemente a modo de eliminar el brillo.

<b>Ficha Técnica</b>		 <b>SUI COLOR</b> más que una Pinturería
Nombre: <b><u>LATEX</u></b> <b><u>INTERIOR-EXTERIOR</u></b>	Revisión: 01	
	Fecha: 01/07/2025	
	Hoja: 2 de 2	

**PRECAUCIONES:**

**Producto Base Acuosa, No Inflamable**

No utilizar para la limpieza de las superficies productos alcalinos ni oxidantes

**Primeros Auxilios: No ingerir. Evitar inhalación prolongada de los vapores.**

Mantener alejado del alcance de los niños. En contacto con la piel lavar con abundante agua. Ventilar ambientes en caso de inhalación prolongada. En contacto con ojos lavar con abundante agua y consultar a un medico. Es recomendable la utilización de elementos de seguridad. (Guantes, anteojos y máscara.)

**Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777 Centro de Toxicología Hospital Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247**

Por cualquier consulta comunicarse a través de nuestros canales de difusión:  
[www.propimat.com.ar](http://www.propimat.com.ar) / [@suicolorpintureria](https://www.instagram.com/suicolorpintureria) / 1153435302 o a nuestro propio técnico Hugo Drago (1150591468).